



Unique Mixers & Furnaces Pvt. Ltd.

Plot B-95, Road No. 27, Wagle Indl. Estate, M.I.D.C., Thane - 400 604, India
Tel.: 91-22-2582 2385, 2582 0172 | Fax : 91-22-2582 0992
info@uniquemixer.com | www.uniquemixer.com

Le Descrizioni fondamentali Tecniche Per il Doppio Mescolatore Planetario (Double Planetary Mixer)

Volume	Riferire la Tavola di Capacità
Il contenitore	Riferire la Tavola di Capacità
Dimensioni Interne	
Forma di contenitore	Cilindrico col Piatto Piatto Inferiore che raggio di falange ha
Il materiale di Costruzione (Le opzioni)	Il Contatto di prodotto, Non il Contatto Separa: <ul style="list-style-type: none">▪ L'acciaio al carbonio Confermando a ASTM UN 36 / È 2062▪ ASTM SA 240 Gr. 304/ Gr. 316 / Il Materiale di Lega Speciale▪ Wear I Transatlantici resistenti possono essere provveduti al materiale abrasivo
La giacca per il Trasferimento di Calore (Facoltativo)	<ul style="list-style-type: none">▪ Fatto da Confermare di Acciaio al carbonio a ASTM UN 36 / È 2062; ASTM SA 240, Gr. 304.▪ Standard Disegnare la Pressione: 4 kg/cm²(g)
Coperchio di contenitore	<ul style="list-style-type: none">▪ Cilindrico coprire con i Becchi richiede come. Stretto al Contenitore.
Posizione	Il materiale di Costruzione – L'Acciaio strutturale / l'Acciaio al carbonio / l'Acciaio Inossidabile. Conveniente per resistere il carico dinamico di mescolatore
Fine di superficie	<ul style="list-style-type: none">▪ Le Superfici di Acciaio Inossidabile interne sono lucidate a 120 sabbione▪ External Le Superfici di Acciaio inossidabile sono delle matt ha lucidato / la perla di bicchiere fatta esplodere▪ Mild Le Superfici di acciaio: Incollare Dipinto / Lo Smalto Sintetico Ha Dipinto
Lamedi mescolare (Le opzioni)	Il profilo: <ul style="list-style-type: none">▪ Le Lame rettangolari (2 no.)▪ Other I profili secondo i requisiti di prodotto. Il materiale di Costruzione: <ul style="list-style-type: none">▪ L'acciaio di lancio conferma a ASTM A216 Gr. WCB / È 1030▪ Lanciare confermare di Acciaio Inossidabile a ASTM SA 351 CF 8 / CF 8M / CF 3 / CF 3M▪ Il Materiale di Lega speciale
Movimento di lama	Movimento planetario. Le lame ruotano della linea di centro del contenitore e rivolgono anche del loro proprio asse.
Spinta	Norma <ul style="list-style-type: none">▪ 3 Fase, Non Arde la Prova, il Motore di Induzione, 415 V, 50 Hz▪ Gearbox – La Riduzione di verme / la Riduzione Elicoidale▪ Suitable Agganciamenti▪ Constant Accelerare l'Operazione Facoltativo <ul style="list-style-type: none">▪ Motore di Geared▪ Variable L'Operazione di velocità usando la Spinta di Frequenza Variabile

Addebitamento	Attraverso la Cima del Contenitore
Scaricare	Attraverso la Cima del Contenitore
Sollevarre ed Abbassare del contenitore	Attraverso un cilindro idraulico usando la pompa manualmente operata idraulica / il pacco di potere idraulico.
Elettrico	Il Quadro dei comandi elettrico ha fatto dall'Acciaio al carbonio, la Polvere Ha Ricoperto. Fornito con i Dispositivi di Controllo convenienti, gli Indicatori, Commuta gli Ingranaggi, la Protezione di Sovraccarico, la Sicurezza Unisce.
Dimensioneglobale	Riferire la Tavola di Capacità
Apparecchiaturadi laboratorio	Disponibile in 5, 10 Litri Lavorando la Capacità
Caratteristiche facoltative	L'Apparecchiatura di GMP, l'Operazione di Vuoto, ecc.

NOTE: The above translation is generated using third party translation software. It may contain errors for which Unique is not liable. The translations are provided solely for your convenience.