



Unique Mixers & Furnaces Pvt. Ltd.

Plot B-95, Road No. 27, Wagle Indl. Estate, M.I.D.C., Thane - 400 604, India

Tel.: 91-22-2582 2385, 2582 0172 | Fax : 91-22-2582 0992

info@uniquemixer.com | www.uniquemixer.com

Grundlegende Technische Spezifikationen Für Pflug Teilen Mixer (Plough Share Mixer)

Band	Verweisen Sie Kapazitätsch
Innerer Behälter Bemisst	Verweisen Sie Kapazitätsch
Behältergestalt	Zylindrische Trommel, Horizontale
Material der Konstruktion (Optionen)	<p>Produktkontakt, Nicht Trennt Kontakt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kohlenstoffstahlbestätigen zu ASTM Einen 36 / IST 2062 ▪ ASTM SA 240 Gr. 304/ Gr. 316 / Besonderes Legierungsmaterial ▪ Wear Widerstandsfähige Buchsen können abschleifendes Material geliefert werden
Jacke für Wärmetausch (Wahlfrei)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gemacht von Kohlenstoffstahlbestätigen zu ASTM Einen 36 / IST 2062; ASTM SA 240, Gr. 304. ▪ Standard Entwerfen Sie Druck: 4 Kg/cm²(g)
Düsen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Führen Sie Düse zu ▪ Liquid Spritzen Sie Düse ▪ Besichtigungsdüse ▪ Andere Düsen, als erfordert hat
Gestell	Material der Konstruktion – Struktureller Stahl / Kohlenstoffstahl / Edelstahl. Passend, dynamischer Last des Mixers zu widerstehen
Äußerliches Ende	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Innerer Edelstahl Oberflächen ist zu 120 Staub poliert ▪ External Edelstahl Oberflächen ist hat matt / Glasperle gesprengt hat poliert ▪ Mild Stahl Taucht Auf: Epoxidharz Hat Geanstrichen/ Künstliches Email Hat Geanstrichen
Mischungselement	Pflug Hat Schaufeln Gestaltet. Schaufelnarme sind zum horizontalen Schaft verriegelt.
Lagergehäuse	Lager Unterbringend gemacht von Werfen Sie Eisernen Grad ASTM Ein-48 Gr. 30 Mit passenden Lagern. Gewöhnlich Tragend Stoß für Axiale Last, Kugelförmiges Walzenlager für Strahlenförmige Last
Füllungskasten	Zwei stufig Dichtend Ab <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inszenieren Sie zuerst – Hylem / Teflonabdichtung ▪ Second Phase – Reines Teflondrüsenpacken
Antrieb	<p>Standard</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 Phasen, Flammt Nicht Beweis, Einlassmotor, 415 V, 50 Hz ▪ Gearbox – Wurmreduktion / Spiralenförmige Reduktion ▪ Suitable Paare ▪ Constant Rasen Sie Betrieb <p>Wahlfrei</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eingestellten Motor ▪ Variable Geschwindigkeit Betrieb benutzend Veränderlichen Frequenzantrieb
Laden	Durch Führt Düse Zu

Entladen	Durch zentral sich gefundene Bodenentladungsdüse. Ventileoptionen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Spülen Sie Boden ▪ Slide Torventil ▪ To Passen Sie Kundenbedingungen an
Hubschrauberversammlung (Wahlfrei)	Heben Sie heraus / Vielfaches mit Hubschraubernblättern für Auflösung von Agglomeriert
Elektrisch	Elektrische Schalttafel, die von Kohlenstoffstahl gemacht worden ist, Hat Pulver Angestrichen. Versorgt mit passenden Steuervorrichtungen, Anzeiger, Schaltet Gänge, Überlasten Sie Schutz, Sicherheitstromunterbrechungen.
Gesamtdimension	Verweisen Sie Kapazitätstisch
Laborsausrüstungen	Avai lable in 5, 10 Liter Arbeitend Kapazität
Wahlfreie Kennzeichen	GMP Ausrüstungen, Saugt Betrieb usw. Ab.

NOTE: The above translation is generated using third party translation software. It may contain errors for which Unique is not liable. The translations are provided solely for your convenience.