



Unique Mixers & Furnaces Pvt. Ltd.

Plot B-95, Road No. 27, Wagle Indl. Estate, M.I.D.C., Thane - 400 604, India

Tel.: 91-22-2582 2385, 2582 0172 | Fax : 91-22-2582 0992

info@uniquemixer.com | www.uniquemixer.com

Grundlegende Technische Spezifikationen Für Bandmixer (Ribbon Blender)

Band	Verweisen Sie Kapazitätstisch
Innerer Behälter Bemisst	Verweisen Sie Kapazitätstisch
Mixerbehälter	'U' Hat Gestaltet
Material der Konstruktion (Optionen)	Produktkontakt, Nicht Trennt Kontakt: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kohlenstoffstahlbestätigen zu ASTM S Eine 36 / IST 2062 ▪ ASTM SA 240 Gr. 304/ Gr. 316 / Special Legierung Material ▪ Wear Widerstandsfähige Buchsen können abschleifendes Material geliefert werden
Jacke für Wärmetausch (Wahlfrei)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gemacht von Kohlenstoffstahlbestätigen zu ASTM S Eine 36 / IST 2062; ASTM SA 240, Gr. 304. ▪ Standard Entwerfen Sie Druck: 4 Kg/cm²(g)
Behälterdecke	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wohnung Decke mit Düsen, als erfordert hat. Verriegelt zum Behälter oberstem Flansch.
Düsen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Führen Sie Düse zu ▪ Besichtigungsdüse ▪ Andere Düsen, als erfordert hat
Gestell	Material der Konstruktion – Struktureller Stahl / Kohlenstoffstahl / Edelstahl. Passend zu Widerstehen Sie dynamischer Last des Mixers
Äußerliches Ende	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Innerer Edelstahl Oberflächen ist zu 120 Staub poliert ▪ External Edelstahl Oberflächen ist hat matt / Glasperle gesprengt hat poliert ▪ Mild Stahl Taucht Auf: Epoxidharz Hat Geanstrichen/ Künstliches Email Hat Geanstrichen
Mischungselement	Doppelte Spiralenbänder haben zum Hauptschaft durch spokes geschweißt.
Lagergehäuse	Lager Unterbringend gemacht von Werfen Sie Eisernen Grad ASTM EINE-48 Grade 30 Mit passenden Lagern. Gewöhnlich Tragend Stoß für Axiale Last, Kugelförmiges Walzenlager für Strahlenförmige Last
Füllungskasten	Zwei stufig Dichtend Ab <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inszenieren Sie zuerst – Hylem / Teflonabdichtung ▪ Second Phase – Reines Teflondrüsenpacken
Antrieb	Standard <ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 Phasen, Flammt Nicht Beweis, Einlassmotor, 415 V, 50 Hz ▪ Gearbox – Wurmreduktion / Spiralenförmige Reduktion ▪ Suitable Paare ▪ Constant Rasen Sie Betrieb Wahlfrei <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eingestellten Motor ▪ Variable Geschwindigkeit Betrieb benutzend Veränderlichen

	Frequenzantrieb
Laden	Durch Führt Düse Zu
Entladen	Durch zentral sich gefundene Bodenentladungsdüse. Ventileoptionen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Spülen Sie Boden ▪ Slide Torventil ▪ Butterfly Ventil ▪ To Passen Sie Kundenbedingungen an
Elektrisch	Elektrische Schalttafel, die von Kohlenstoffstahl gemacht worden ist, Hat Pulver Angestrichen. Versorgt mit passenden Steuervorrichtungen, Anzeiger, Schaltet Gänge, Überlasten Sie Schutz, Sicherheitstromunterbrechungen.
Gesamtdimension	Verweisen Sie Kapazitätsisch
Laborsausrüstungen	Avai lable in 5, 10 Liter Arbeitend Kapazität
Wahlfreie Kennzeichen	GMP Ausrüstungen, Mehrfache Entladung

NOTE: The above translation is generated using third party translation software. It may contain errors for which Unique is not liable. The translations are provided solely for your convenience.