



Unique Mixers & Furnaces Pvt. Ltd.

Plot B-95, Road No. 27, Wagle Indl. Estate, M.I.D.C., Thane - 400 604, India
Tel.: 91-22-2582 2385, 2582 0172 | Fax : 91-22-2582 0992
info@uniquemixer.com | www.uniquemixer.com

Les Spécifications Techniques fondamentales Pour le Plateau Tapent le Séchage de Vide (Vacuum Drying Oven)

Le type de Four	Le Four de Séchage de Vide de Type de plateau
La taille de Chambre de Four	2170 mm la hauteur x 2160 mm la largeur x 2250 mm la profondeur
Portes de four	2 portes ont localisé sur en face des côtés, portant soutenu, le type de hinged. Les portes sont verrouillées au type de balançoire d'utilisation d'encaissage de four boulons d'oeil. Les fenêtres d'inspection sont fournies sur la porte.
La Pression de Test d'Encaissage de four	Pression pneumatique : 1 kg/cm ² (g) Vide : 50 Torr
Le matériel de Construction pour l'Encaissage de Four, le Chauffage Rayonne (les Options)	Le Contact de produit, non-Contact Sépare : <ul style="list-style-type: none">▪ L'Acier de carbone Confirmant à ASTM UN 36/EST 2062▪ ASTM SA 240 Gr. 304/Gr. 316
Le veston pour le Transfert de Chaleur	<ul style="list-style-type: none">▪ Fait de Confirmer d'Acier de Carbone à ASTM UN 36/EST 2062 ; ASTM SA 240, Gr. 304.▪ Test hydraulique Pression : 7 le kg/cm²(g)
Le nombre de Chauffage Rayonne	18
La taille de Chauffage Rayonne	1880 mm x 2030 mm x 28 mm l'épaisseur
Presse de chauffage	L'Eau chaude/Fume
Les Connexions de Presse de chauffage	Par fixe/les tuyaux flexibles
Le chauffage Rayonne la Pression de Test Hydraulique	7 le kg/cm ² (g)
Apparaître la Fin	<ul style="list-style-type: none">▪ Les Surfaces internes d'Acier Inoxydable sont polies à 120 granulation▪ External Les Surfaces d'Acier Inoxydable sont matt a poli/la perle de verre exposée▪ Mild L'acier Apparaît : Peint avec la Chaleur peinture d'Aluminium Résistante.
Jets	<ul style="list-style-type: none">▪ Connexion de vide▪ Heating L'Arrivée de presse, la Sortie▪ Drain, Conduit
Options	L'Equipement de GMP, l'Equipement de Laboratoire, l'Isolation.

NOTE: The above translation is generated using third party translation software. It may contain errors for which Unique is not liable. The translations are provided solely for your convenience.