



Unique Mixers & Furnaces Pvt. Ltd.

Plot B-95, Road No. 27, Wagle Indl. Estate, M.I.D.C., Thane - 400 604, India
Tel.: 91-22-2582 2385, 2582 0172 | Fax : 91-22-2582 0992
info@uniquemixer.com | www.uniquemixer.com

Especificações Técnicas básicas Para Bandeja Tipo Vácuo Secar (Vacuum Drying Oven)

Tipo de Forno	O Vácuo de Tipo de bandeja Seca Forno
O tamanho de Câmara de Forno	2170 x de altura de mm 2160 x de largura de mm 2250 profundidade de mm
Portas de forno	2 portas localizadas em frente de lados, suportando tipo apoiado de hinged. As portas são trancadas ao casing de forno usa parafusos de olho de tipo de balança. As janelas de inspeção são fornecidas na porta.
Pressão de Prova de Casing de forno	A Pressão de pneumático: 1 kg/cm ² (g) O vácuo: 50 Torr
O material de Construção para Casing de Forno, Aquecimento Põem de parte (Opções)	O Contato de produto, Não Contato Parte: <ul style="list-style-type: none">▪ O Aço de carbono Confirmando a ASTM UNS 36 / É 2062▪ ASTM SA 240 Gr. 304/ Gr. 316
A capa para Transferência de Calor	<ul style="list-style-type: none">▪ Feito de Carbono Aço Confirmar a ASTM UNS 36 / É 2062; SA DE ASTM 240, Gr. 304.▪ Prova hidráulica A pressão: 7 kg/cm²(g)
O número de Aquecimento Põem de parte	18
O tamanho de Aquecimento Põem de parte	1880 x de mm 2030 x de mm 28 espessura de mm
Meios de comunicação de aquecimento	Água quente / cozinha em vapor
Conexões de Meios de comunicação de aquecimento	Por fixo / canos flexíveis
O aquecimento Põem de parte Pressão Hidráulica de Prova	7 kg/cm ² (g)
Emerja Acabamento	<ul style="list-style-type: none">▪ Superfícies internas de Aço inoxidável são polidas a 120 ânimo▪ External As Superfícies de Aço inoxidável são matt poliu / conta de vidro explodido▪ Mild O aço Emerge: Pintado com Calor tinta Resistenta de Alumínio.
Bocais	<ul style="list-style-type: none">▪ Passe o aspirador Conexão▪ Heating A Entrada de meios de comunicação, Saída▪ Drain, Abertura
Opções	O Equipamento de GMP, Equipamento de Laboratório, Isolamento.

NOTE: The above translation is generated using third party translation software. It may contain errors for which Unique is not liable. The translations are provided solely for your convenience.